

جدول مشخصات اسپلیت‌های کاستی یک طرفه

Model		Unit	TOS-T09-H21	TOS-T12-H21	TOS-T18-H21	TOS-T24-H21	مدل	
Capacity	Cooling T1	W	2830	3135	5800	6385	ظرفیت سرمایشی و گرمایشی	
	Cooling T3		2740	2995	5425	6290		
	Heating		2900	3660	6360	6950		
Power Supply		V/Ph/Hz	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	برق مصرف	
Power Input	Cooling T1	W	874	948	1080	2150	سرمایشی	توان مصرفی
	Cooling T3		1088	1180	2230	2430	سرمایشی	
	Heating		895	910	1860	1870	گرمایشی	
Operating Current	Cooling T1	A	4.0	4.3	4.9	9.8	سرمایشی	جریان مصرفی
	Cooling T3		4.5	4.9	9.3	10.1	سرمایشی	
	Heating		3.7	3.8	7.8	7.8	گرمایشی	
EER Cooling	T1	W/W	3.24	3.31	5.37	2.97	راندمان سرمایشی	
	T3		2.52	2.54	2.43	2.59		
COP Heating		W/W	3.24	4.02	3.42	3.72	راندمان گرمایشی	
Air Flow Rate		M ³ /Hr	≥ 450	≥ 500	≥ 850	≥ 1050	میزان هوادهی	
Noise Level	Indoor	dB (A)	37~42	35~41	33~40	40~47	داخلی	سطح صدا
	Outdoor		48~51	46~51	47~51	56~57	بیرونی	
Motor Insulation Protection	Indoor	-	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	داخلی	درجه حفاظت موتور
	Outdoor		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	بیرونی	
Indoor Unit	Body Size WxDxH	mm	880×520×220	880×520×220	880×520×220	880×520×220	ابعاد دستگاه	واحد داخلی
	Packing Size WxDxH		960×570×290	960×570×290	960×570×290	960×570×290	ابعاد کارتن	
	Net Weight	Kg	24	24	26	26	وزن خالص	
	Gross Weight		26	26	29	29	وزن کل	
Outdoor Unit	Body Size WxDxH	mm	762×347×539	762×347×539	852×347×694	852×347×694	ابعاد دستگاه	واحد بیرونی
	Packing Size WxDxH		876×366×607	876×366×607	955×424×766	955×424×766	ابعاد کارتن	
	Net Weight	Kg	29	29	40	44	وزن خالص	
	Gross Weight		32	32	44	49	وزن کل	
Pipin Connection	Liquid Side	inch	1/4"	1/4"	5/16"	5/16"	لوله مایع	لوله های رابط
	Gas Side		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	لوله گاز	
Refrigeration Type		-	R-410a				نوع مبرد	
Compressor Type		-	Rotary				نوع کمپرسور	
Max Piping Length		m	Horizontal 15 m / Vertical 5 m				حداکثر طول لوله کشی	