

قابلیت‌های خنک‌کننده‌های تابلو برق

- قابلیت تولید در ظرفیت‌های سرمایشی 1200-3000-5000-7000 Btu/hr
- ظاهری زیبا با ابعاد کوچک و مناسب جهت استفاده در فضاهایی با ابعاد محدود
- استفاده از قطعات مرغوب و بدنه گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی
- دارای کمپرسور رفت و برگشتی با استاندارد CE
- دارای فن با استاندارد حفاظتی کلاس B و نشان CE
- دارای نمایشگر دمای هوای محفظه
- قابلیت کنترل و تنظیم دمای هوای برگشتی
- قابلیت نصب در حالت دیواری یا سقفی
- مطابق با استانداردهای "NEMA", "ASHRAE TC9.9"



جدول مشخصات خنک‌کننده‌های تابلو برق

Indoor Unit / Outdoor Unit Model		Unit	TEC12-S1911	TEC30-S3811	TEC50-S5211	TEC70-S6811
Cooling Capacity	A35-A35	W	380	818	1510	2050
	A35-A50	W	380	756	1350	1840
Power Supply		V/Hz/ph	220V / 50Hz / 1ph			
Air Circulation	Internal	m ³ /hr	190	380	520	680
	External	m ³ /hr	160	340	480	620
Electrical Consumption		W	260	504	750	1060
Rated Current		A	1.5	3	4.5	6.2
Maximum Current		A	2.1	4.1	6.5	9
Ambient Temperature Range		°C	+8°C up to 50°C			
Operating Temperature Range		°C	+20°C up to 50°C			
Protection Category Standard		-	NEMA 4X			
Temperature Control Internal Thermostat		-	Factory Setting +35°C			
Compressor Type		-	Reciprocating			
Operating Sound		dB(A)	49	60	66	71
Dimension (WxHxD)		mm	252x455x384		353x651x494	
Operating Weight		kg	25	28	53	55